



Alles im Überblick.

Aral Schmierstoffe für PKW und Nutzfahrzeuge.

Saubere Technik schützt Ihren Motor!



Seit Generationen entwickeln wir Produkte mit dem bestmöglichen Schutz für Ihre Maschinen- und Anlagenteile. Wir tun alles dafür, damit Sie sich auch in Zukunft auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen können.

Die neue XMF[®] Technologie hat sich bereits in unseren Aral Turboral Motorenölen für Schwerlastanwendungen bewährt. Jetzt gibt es diese exklusive eXtra-Motorschutz-Formel XMF[®] auch für PKW-Motoren. Durch den Einsatz der XMF[®] Technologie sind die Aral Tronic PKW Motorenöle nun noch belastbarer und Ablagerungen und Verschleiß werden wirkungsvoll reduziert, die Motoren bleiben sauberer. Dies konnte in Standard-Motorentests eindrucksvoll nachgewiesen werden.



Mehr zur **eXtra-Motorschutz-Formel XMF[®]** erfahren Sie im Technologie-Video unter www.aral-lubricants.de/xmf

Motorenöle			
für PKW	Seite	für Nutzfahrzeuge	Seite
Aral EcoTronic F 5W-20	4	Aral SuperTurboral 5W-30	7
Aral SuperTronic 0W-40	4	Aral SuperTurboral LA 5W-30	7
Aral SuperTronic E 0W-30	4	Aral MegaTurboral LA 10W-40	7
Aral SuperTronic G 0W-30	4	Aral MegaTurboral 10W-40	8
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30	5	Aral MegaTurboral S3 10W-40	8
Aral SuperTronic LongLife II 0W-30	5	Aral MegaTurboral S 10W-40	8
Aral HighTronic C 5W-30	5	Aral MegaTurboral VR 10W-40	8
Aral HighTronic F 5W-30	5	Aral Turboral 10W-40	9
Aral HighTronic G 5W-30	5	Aral Turboral 15W-40	9
Aral HighTronic J 5W-30	5	Aral Turboral 10W, 20W-20, 30, 40	9
Aral HighTronic R 5W-30	6	Aral Traktoral 10W-40	9
Aral HighTronic 5W-40	6		
Aral HighTronic M 5W-40	6		
Aral BlueTronic 10W-40	6		
Aral Tronic 15W-40	6		

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge			
Automatikgetriebe	Seite	Schaltgetriebe	Seite
Aral Getriebeöl ATF M 14	10	Aral Getriebeöl SNS-M 75W-80	11
Aral Getriebeöl ATF LD	10	Aral Getriebeöl SNS 75W-80	11
Aral Getriebeöl ATF J	10	Aral Getriebeöl SNS-A 75W-85	11
Aral Getriebeöl ATF 55	10	Aral Getriebeöl SNS-AT 75W-90	11
Aral Getriebeöl ATF 22	10	Aral Getriebeöl SNS-B 75W-80	11
		Aral Getriebeöle EP SYNTH 75W-90	12
		Aral Getriebeöle EP 80W	12
		Aral Getriebeöle EP 80W-90	12
		Aral Fluid HGS 80W	12
		Aral Fluid T0-4 10W, 30	12
Achsantriebe	Seite	Achsantriebe	Seite
Aral Getriebeöl BS 75W-90	13	Aral Getriebeöle HYP 85W-90, 85W-140	14
Aral Getriebeöl SNA-C 75W-90	13	Aral Getriebeöl BS-LSX 75W-140	14
Aral Getriebeöl HYP SYNTH 75W-90	13	Aral Getriebeöl HYP LS 85W-90	14
Aral Getriebeöl SNA-D 80W-90	13	Aral Getriebeöl SNA-E 75W-90	14
Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140	13	Aral Getriebeöl EP Plus 80W-90	14
Aral Getriebeöl HYP 80W	13		

Spezialitäten			
Kühlerschutz	Seite	Fette	Seite
Aral Antifreeze Silikatfrei	15	Aral Mehrzweckfett	15
Aral Antifreeze Extra	15	Aral Mehrzweckfett F	15
Zusatzprodukte	Seite	Aral Langzeitfett H	15
Aral Kipper-Hydrauliköl	15	Aral Radlagerfett	16
		Aral Fließfett N	16

für PKW				
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral EcoTronic F 5W-20				Erfüllt Ford WSS-M2C948-B
15318C	208 Ltr.	Leihfass	4008177995651	<p>Das Hochleistungsmotorenöl in Aral Synthetic-Technology wurde speziell für die Ford EcoBoost® Motoren entwickelt, die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation Ford WSS-M2C948-B erfordern. Das Produkt kann auch in den meisten anderen modernen Ford Motoren eingesetzt werden, die ein Motorenöl der Spezifikation Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C oder WSS-M2C925-B (mit der Ausnahme Ford Ka, Focus ST und Focus RS) benötigen. Die neuartige Additivierung des Aral EcoTronic F SAE 5W-20 bietet einen ausgezeichneten Verschleißschutz und zusätzlich ein großes Potenzial zur Kraftstoffersparnis. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p>
15318D	60 Ltr.	Garagenfass	4008177995668	
15570E	4 Ltr.	Kanister	4003116250945	
15318F	1 Ltr.	Dose	4003116250976	
Aral SuperTronic 0W-40				ACEA C2/C3 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • BMW Longlife-04 • erfüllt Fiat 9.55535-S2
2168C9	lose Ware			<p>Das vollsynthetische Hochleistungs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • universell einsetzbar durch breites Freigabeprofil • Aral Low SAPS Technologie für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters • Sicherheit für den Motor bei unverändert langen Ölwechselintervallen • hohe Kraftstoffeinsparung bis zu 3 % und verbessertes Abgasverhalten
151CA2	208 Ltr.	Leihfass	4008177990106	
14950C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177948985	
14AF3B	20 Ltr.	Kanister	4008177953750	
154FED	4 Ltr.	Kanister	4003116204597	
14F800	1 Ltr.	Dose	4003116204580	
Aral SuperTronic E 0W-30				ACEA A5/B5 • API SL/CF
21692E	lose Ware			<p>Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für PKW-Otto- und -Dieselmotoren z. B. von Volvo, Honda und Renault, die Motorenöle nach ACEA A5/B5 verlangen • für verlängerte Ölwechselintervalle bei bestimmten Volvo-Modellen
151CA3	208 Ltr.	Leihfass	4008177990113	
149A1B	60 Ltr.	Garagenfass	4003116105016	
154FEE	4 Ltr.	Kanister	4003116105047	
14F802	1 Ltr.	Dose	4003116105085	
Aral SuperTronic G 0W-30				ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-Freigabe 229.3/ 229.5 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • Opel GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025
215548	lose Ware			<p>Das vollsynthetische Hochleistungs-Motorenöl für Mercedes-Benz, VW, BMW- und GM-/Opel-PKW mit Otto- und Dieselmotoren. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • erfüllt höchste Anforderungen an den Verschleißschutz • Leichtlauföl zur Erzielung von verlängerten Ölwechselintervallen bei flexiblen Wartungsperioden
151CA4	208 Ltr.	Leihfass	4008177990120	
143F5D	60 Ltr.	Garagenfass	4008177942693	
154FF3	4 Ltr.	Kanister	4003116103838	
14F840	1 Ltr.	Dose	4003116103821	

für PKW			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30 ACEA C3 • MB-Freigabe 229.51 • VW 503 01/ 504 00/ 507 00 (erfüllt die technischen Anforderungen der ehemaligen VW-Norm 503 01) • BMW Longlife-04 • Porsche C30 			
2168CB	lose Ware		
15135C	208 Ltr.	Leihfass	4008177982255
14954B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177949074
14AF40	20 Ltr.	Kanister	4008177953767
152A0E	5 Ltr.	Kanister	4003116204757
15503C	4 Ltr.	Kanister	4003116204795
14F7FD	1 Ltr.	Dose	4003116204788
Das High-Performance-Motorenöl speziell für PKW des VW Konzerns ¹⁾ (VW, Audi, SEAT, Škoda) mit Otto- und Dieselmotoren. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen			
<ul style="list-style-type: none"> • erfüllt höchste Anforderungen an den Verschleißschutz • Aral Low SAPS Technologie für maximale Lebensdauer des Dieselpartikel-filters • für Fahrzeuge mit und ohne LongLife-Service geeignet 			
1) ausgenommen R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse-Motoren in Phaeton, Touareg und T5 sowie bestimmte Pumpe-Düse-Motoren ohne LongLife-Service und ohne DPF. Bitte Angaben im Bordhandbuch beachten!			
Aral SuperTronic LongLife II 0W-30 VW 503 00/ 506 00/ 506 01			
143F59	60 Ltr.	Garagenfass	4008177942310
Aral SuperTronic LongLife II SAE 0W-30 ist ein vollsynthetisches Leichtlauföl für Motoren der VW Gruppe, die ein Produkt nach den Freigaben VW 503 00/ 506 01 benötigen.			
Aral HighTronic C 5W-30 ACEA C1/C2 • Jaguar Land Rover Motorenöl Spezifikation STJLR.03.5005 • erfüllt Ford WSS-M2C934-B 			
216C86	lose Ware		
154F51	208 Ltr.	Leihfass	4008177098796
15563B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099632
15563C	4 Ltr.	Kanister	4003116205846
154F50	1 Ltr.	Dose	4003116205877
Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.			
• speziell für PKW mit Dieselpartikelfilter entwickelt, welche ein ACEA C1 und C2 Motorenöl benötigen, mit Aral Low SAPS Technologie für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters			
Aral HighTronic F 5W-30 ACEA A1/B1, A5/B5 • API SL/CF • erfüllt Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D • ILSAC GF-4 			
21612D	lose Ware		
15529D	208 Ltr.	Leihfass	4008177099328
15529F	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099342
1552A2	4 Ltr.	Kanister	4003116203347
1552A0	1 Ltr.	Dose	4003116203378
Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie speziell für PKW von Ford, Chrysler, Jaguar und Land Rover.			
• für Otto- und Dieselmotoren			
Aral HighTronic G 5W-30 ACEA C3 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.52/ 229.51/ 229.31 • GM dexos2® 			
2174CE	lose Ware		
14FEEC	208 Ltr.	Leihfass	4008177978708
14FEED	60 Ltr.	Garagenfass	4008177978715
155EA7	4 Ltr.	Kanister	4003116213841
14FEED	1 Ltr.	Dose	4003116213872
Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.			
• moderne Aral Low SAPS-Technologie für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren			
Aral HighTronic J 5W-30 ACEA C2 • API SN • erfüllt Fiat 9.55535-S1 • erfüllt PSA B71 2290 			
2173AF	lose Ware		
14F90D	208 Ltr.	Leihfass	4008177974465
14F90C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177974472
1555F7	4 Ltr.	Kanister	4003116201947
151CED	1 Ltr.	Dose	4003116201978
Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie.			
• speziell für Fahrzeuge französischer und asiatischer Hersteller, welche ein Motorenöl nach ACEA C2 Spezifikation benötigen			
• moderne Aral Low SAPS-Technologie für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren			

für PKW			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral HighTronic R 5W-30	ACEA C4 • MB-Freigabe 226.51 • Renault RN0720		
2173A7	lose Ware		
14F899	208 Ltr.	Leihfass	4008177974403
14F898	60 Ltr.	Garagenfass	4008177974380
1555F2	4 Ltr.	Kanister	4008177080524
151CEE	1 Ltr.	Dose	4003116160077
<p>Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • speziell für alle modernen Renault Diesel, auch mit Partikelfilter • moderne Aral Low SAPS-Technologie für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren 			
Aral HighTronic 5W-40	ACEA C3 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 226.5 • VW 502 00/ 505 00/ 505 01 • BMW Longlife-04 • Porsche A40 • erfüllt Ford WSS-M2C917-A • erfüllt Fiat 9.55535-S2 • Renault RN0700 / RN0710		
21756A	lose Ware		
151C11	208 Ltr.	Leihfass	4008177990076
1505B2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177942242
1505B1	20 Ltr.	Kanister	4008177953729
1529F9	5 Ltr.	Kanister	4003116206355
154FE7	4 Ltr.	Kanister	4003116106341
1505B4	1 Ltr.	Dose	4003116106372
<p>Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für anspruchsvolle Fahrbedingungen. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Otto- und Dieselmotoren • moderne Aral Low SAPS-Technologie für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren • große Leistungsreserven in Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen und geringem Ölnachfüllbedarf • spart Kraftstoff und schont die Umwelt 			
Aral HighTronic M 5W-40	ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.3/ 229.5/ 226.5 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • Porsche A40 • Renault RN0700 / RN0710		
2175DF	lose Ware		
150B6B	208 Ltr.	Leihfass	4008177987052
150B6C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177987045
154FE8	4 Ltr.	Kanister	4003116214046
150B6A	1 Ltr.	Dose	4003116214077
<p>Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für anspruchsvolle Fahrbedingungen. Aschehaltige Formulierung mit erstklassiger Additivierung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Mercedes Benz für PKW mit Otto- sowie alle Dieselmotoren ohne Partikelfilter • für Otto- und Dieselmotoren von BMW sowie der VW Gruppe 			
Aral BlueTronic 10W-40	ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-Freigabe 229.1 • VW 501 01/ 505 00 • erfüllt Fiat 9.55535-D2		
2168CC	lose Ware		
14F738	208 Ltr.	Leihfass	4008177990083
14955C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177949111
14AF79	20 Ltr.	Kanister	4008177953699
1529FA	5 Ltr.	Kanister	4003116204856
154FE6	4 Ltr.	Kanister	4003116204849
14F736	1 Ltr.	Dose	4003116204887
<p>Das Leichtlauf-Motorenöl mit Aral Synthese-Technologie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Otto- und Dieselmotoren 			
Aral Tronic 15W-40	ACEA A3/B3 • API SH/CF • MB-Freigabe 229.1 • erfüllt Fiat 9.55535-G1 • erfüllt Fiat 9.55535-D2		
14F73D	208 Ltr.	Leihfass	4008177990090
15503D	4 Ltr.	Kanister	4003116106440
14F73E	1 Ltr.	Dose	4008177974298
<p>Mehrbereichsöl mit ausgewähltem Mineralöl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einsetzbar in Otto- und Dieselmotoren 			

für Nutzfahrzeuge			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral SuperTurboral 5W-30	ACEA E4/E7 • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-2 • Scania LDF • Renault RXD • DAF HP-1/HP-2 • MTU Ölkategorie 3 • Cummins CES 20077		
215559	lose Ware		
1556AA	208 Ltr.	Leihfass	4008177100192
1556AC	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100215
1556A9	20 Ltr.	Kanister	4008177100185
1556AD	4 Ltr.	Kanister	4003116214848

Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen europäischer Hersteller. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- Kraftstoffeinsparungen von durchschnittlich 4 % gegenüber einem Öl der Viskosität 15W-40 (nachgewiesen in zahlreichen Flottentests)
- für Langzeit-Ölwechselintervalle bis 150.000 km (Bitte Herstellerangaben beachten!)
- optimale Kaltstarteigenschaften
- hervorragende Ergebnisse bei der Reduzierung von Ablagerungen im Turbolader und Ladeluftkühler
- hoher Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer
- optimale Leistungsreserven auch bei Dieselmotoren mit hohem Schwefelgehalt (z. B. in Ländern mit schlechter Kraftstoffqualität)

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!



Aral SuperTurboral LA 5W-30	ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3677, M 3477 • Volvo VDS-3, VDS-4 • Renault RLD-2, RLD-3 RXD • DAF • Deutz DQC IV-10LA • Caterpillar ECF-3 • JASO DH-2 • MACK EO-N, MACK EO-O Premium Plus		
21767D	lose Ware		
15870F	208 Ltr.	Leihfass	4008177120213
15871A	60 Ltr.	Garagenfass	4008177120220
15870E	20 Ltr.	Kanister	4008177120206
15871F	4 Ltr.	Kanister	4003116203545

Aral SuperTurboral LA 5W-30 ist ein Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen europäischer Hersteller, die ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Die einzigartige Aral Synthese-Technologie sorgt für höchste Sauberkeit im Motorenölkreislauf. Es ist für Euro 3, Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren, auch bei Temperaturen unter -30°C, für längste Ölwechselintervalle einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!). Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- exzellente Tieftemperatureigenschaften sorgen für eine schnelle Durchholung des Motors und vermindern somit den Verschleiß
- ermöglicht eine optimale Wirkungsweise der Abgasnachbehandlungssysteme, auch bei sehr tiefen Temperaturen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit durch minimierte Ablagerungen und optimiertes Detergent-System führen zu einer Verlängerung der Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten) und somit zur Reduzierung der Betriebskosten
- Kraftstoffeinsparpotenzial durch Reduzierung der inneren Reibung

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!



Aral MegaTurboral LA 10W-40	ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • Renault RVI RLD-3 • MAN M 3477, M 3271 • Volvo VDS 4, CNG • DAF • Deutz DQC IV-10LA • MTU Ölkategorie 3.1 • Caterpillar ECF-3 • JASO DH-2 • Mack EO-O Premium Plus • Cummins CES 20.081 • entspricht Anforderungen für Iveco Trucks, die ACEA E6, E7, E9 fordern		
2168C8	lose Ware		
151C9B	208 Ltr.	Leihfass	4008177990168
153DEE	60 Ltr.	Garagenfass	4008177999642
14AF38	20 Ltr.	Kanister	4008177959929
155B3A	4 Ltr.	Kanister	4003116139653

Das Aral MegaTurboral LA leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der strengen Richtlinien von Euro 4, Euro 5 und Euro 6. Dieses Höchstleistungs-Dieselmotorenöl verhindert auch in erheblichem Maße Ablagerungen an Kolben, Kolbenringen, Nocken, Kipphebeln und allen stark beanspruchten Teilen im Motor. Der minimierte Anteil von Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS Motorenöl) macht Aral MegaTurboral LA zum idealen Partner der Euro 5-Motoren von MAN, Mercedes-Benz und den Euro 5- und Euro 6-Motoren von DAF. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- optimiert den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Euro 5- und Euro 6-Grenzwerte
- ermöglicht längstmögliche Ölwechselintervalle
- minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Aggregate
- verhindert durch detergierende Additive nachhaltig Ablagerungen und sorgt so für beste Motorsauberkeit
- reduziert durch dispergierende Additive und hohes Rußtragevermögen die Gefahr von Öleindickung

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!



für Nutzfahrzeuge			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral MegaTurboral 10W-40	ACEA E4, E7 • API CF • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-3 • Renault RLD-2 • Deutz DQC III-10 • MTU Ölkategorie 3 • MACK EO-N		
215557	lose Ware		
1554ED	208 Ltr.	Leihfass	4008177099076
1554F2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099113
1554EF	20 Ltr.	Kanister	4008177099090
1554F1	5 Ltr.	Kanister	4003116239346
<p>Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit der Eignung für lange Ölwechselintervalle. Erfüllt die hohen Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller sowie die strengen europäischen Testanforderungen. Nicht geeignet für Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge, die ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimaler Verschleiß durch einen tragfähigen Ölfilm auch bei extremer thermischer Beanspruchung und mechanischer Belastung • sehr gutes Kaltstartverhalten • große Leistungsreserven auch bei Dieselmotoren mit hohem Schwefelgehalt • ermöglicht Langzeit-Ölwechselintervalle bis 120.000 km (Bitte Herstellervorschriften beachten!) <p>Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!</p>			
Aral MegaTurboral S3 10W-40	ACEA E5, E7 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-3 für Euro 6		
217AE1	lose Ware		
15555A	208 Ltr.	Leihfass	4008177099236
15555B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099243
<p>Modernstes Hochleistungs-Dieselmotorenöl in Aral Synthese-Technologie, das die neuesten Anforderungen der Scania Euro 6-Motoren erreicht. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <p>Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!</p>			
Aral MegaTurboral S 10W-40	ACEA E7 • API CH-4 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-2		
21717B	lose Ware		
15567F	208 Ltr.	Leihfass	4008177099595
<p>Modernes Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben auch bei langen Ölwechselintervallen eingesetzt werden kann. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für LKW und Busse europäischer Hersteller (insbes. Scania), deren Betrieb kein Low SAPS Motorenöl erfordert • geeignet auch für ältere Nutzfahrzeuge, Busse und Offroad-Equipment, wenn die entsprechenden Spezifikationen gefordert werden <p>Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!</p>			
Aral MegaTurboral VR 10W-40	ACEA E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.31 • MAN M 3275 • Volvo VDS-4 • Renault RLD, RLD-3 • Deutz DQC III-10LA • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081 • Mack EO-O Premium Plus		
21767C	lose Ware		
1557B4	208 Ltr.	Leihfass	4008177100062
1557B6	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100086
1557B5	20 Ltr.	Kanister	4008177100086
<p>Aral MegaTurboral VR 10W-40 ist ein Low SAPS Nutzfahrzeug-Dieselmotorenöl für Fahrzeuge, die einen Schmierstoff nach ACEA E9 und / oder API CJ-4 erfordern. Das Produkt ist für Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr sowie im Off-Road Bereich entwickelt worden, welche mit Dieselpartikelfiltern ausgestattet sind und somit ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Es ist besonders auch für Volvo-, Renault-, Caterpillar- und Cummins Motoren in Nutzfahrzeugen für längste Ölwechselintervalle einsetzbar (Bitte Herstellervorschriften beachten!). Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ermöglicht durch die Syntheseanteile längste Ölwechselintervalle (lt. Herstellervorschrift) auch unter schwersten Bedingungen und reduziert somit Wartungsaufwand sowie daraus resultierende Standzeiten und Kosten • minimiert Verschleiß, schützt Motoren und verlängert deren Lebensdauer • optimiert wegen der benutzten Low SAPS Technologie den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung und gewährleistet so die sichere Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte • enthält Additive mit ausgeprägten detergierenden Eigenschaften, die nachhaltig Ablagerungen verhindern und für beste Motorensauberkeit sorgen <p>Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!</p>			



für Nutzfahrzeuge			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Turboral 10W-40	ACEA E3, E5, E7 • API CI-4/SL • MB-Freigabe 228.3/ 229.1/ 235.28 • MAN M 3275 • Volvo VDS-2 • Renault RLD • DAF HP-1/HP-2 • Deutz DQC III-10 • MTU Ölkategorie Typ 2 • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • Mack EOM-Plus		
2176F8	lose Ware		
15568C	208 Ltr.	Leihfass	4008177100369
15568E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100383
15568A	20 Ltr.	Kanister	4008177100345
15569C	5 Ltr.	Kanister	4003116221051
15569A	1 Ltr.	Dose	4003116221075
Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für gemischte Fuhrparks mit Diesel- und Ottomotoren. Mit einer sehr leistungsfähigen Additivierung und Kraftstoffeinsparpotenzial sowie einem sehr breiten Anwendungsbereich. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.			
<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Logistikkosten durch vereinfachte Lagerhaltung • gutes Kaltstartverhalten und schnelle Ölversorgung des Motors • wirkungsvolle Vorbeugung gegen Kalt- und Schwarzschlamm • Erfüllung der hohen Anforderungen an Motorensauberkeit 			
Aral Turboral 15W-40	ACEA E3, E5, E7 • API CI-4/SL • MB-Freigabe 228.3 • MAN M 3275 • Volvo VDS-2 • Renault RLD • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20076, CES 20077		
2176EF	lose Ware		
15552F	1000 Ltr.	Leihfass	in Bearbeitung
15553C	208 Ltr.	Leihfass	4008177100369
15553E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099212
15553A	20 Ltr.	Kanister	4008177099182
15554B	5 Ltr.	Kanister	4003116221143
15554A	1 Ltr.	Dose	4003116221174
Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).			
Aral Turboral 10W	API CF/SF • MB-Freigabe 228.0/ 235.27 • Voith Retarder Ölklasse A		
2176ED	lose Ware		
15567C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099410
15567B	20 Ltr.	Kanister	4008177099403
Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).			
Aral Turboral 20W-20	API CF/SF • MB-Freigabe 228.0/ 235.27 • Voith Retarder Ölklasse A		
2176F0	lose Ware		
15569F	208 Ltr.	Leihfass	4008177099588
15569E	20 Ltr.	Kanister	4008177099571
Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).			
Aral Turboral 30	API CF/SF • MB-Freigabe 228.0		
2176EE	lose Ware		
1556A6	208 Ltr.	Leihfass	4008177099458
1556A5	20 Ltr.	Kanister	4008177099441
Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).			
Aral Turboral 40	API CF/SF • MB-Freigabe 228.0		
15555C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099250
15555D	20 Ltr.	Kanister	4008177099267
Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).			
Aral Traktoral 10W-40	ACEA E2 • API CF-4/SF/GL-4 • ZF TE-ML 06D • erfüllt MF M1144, M1139 • JDM J27 • erfüllt Ford ESN-M2C159-B • Kann dort eingesetzt werden, wo eine JD J20C, Case MS1207, Ford M2C134D, M2C86B Spezifikation gefordert wird.		
2176FE	lose Ware		
1556A2	208 Ltr.	Leihfass	4008177099465
1556A4	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099489
1556A3	20 Ltr.	Kanister	4008177099472
Traktor-Universalöl auf Mineralölbasis vom Typ STOU. Dank universeller Eigenschaften geeignet für Motoren (Saug- und Turbodiesel), Getriebe (insbesondere mit Nassbremsen) und Hydraulik. Sicher und wirtschaftlich mit bestem Viskositätsverhalten und hohem Verschleißschutz (Bitte Herstelleranweisungen beachten!).			



Automatikgetriebe			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl ATF M 14			
MB-Freigabe 236.14			
152CD3	208 Ltr.	Leihfass	4008177992513
153D7F	20 Ltr.	Kanister	4008177999635
Getriebeöl für den Einsatz in automatischen PKW-Getrieben gem. aktueller MB-Vorschrift. Entwickelt, um den Schaltkomfort in MB Automatikgetrieben zu optimieren.			
Aral Getriebeöl ATF LD			
ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C • Voith H55.6336xx • MB-Freigabe 236.81 • MAN 339 TYP Z3/V2			
154BF7	208 Ltr.	Leihfass	4008177100178
154BF6	20 Ltr.	Kanister	4008177100161
Vollsynthetisches Fluid für Automatik- und Lastschaltgetriebe sowie für Hydraulikanlagen in den Bereichen Automotive und Industrie. Speziell entwickelt für verlängerte Ölwechselintervalle in Automatikgetrieben bestimmter LKW und Busse.			
<ul style="list-style-type: none"> • besonders vorteilhaft einsetzbar in gemischten NFZ-Flotten mit Getriebesystemen von Allison, Mercedes-Benz, Voith und ZF • einzigartige Tieftemperatureigenschaften und hohe Reibwertstabilität sichern ein großes Maß an Betriebssicherheit, Schaltkomfort und Verschleißschutz für kritische Bauteile moderner Getriebeautomaten 			
Aral Getriebeöl ATF J			
JASO 1A			
216F22	lose Ware		
14D954	20 Ltr.	Kanister	4008177964312
14F873	1 Ltr.	Dose	4003116566381
<ul style="list-style-type: none"> • erfüllt und übertrifft die JASO 1A Anforderung moderner Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift • Automatikgetriebeöl in Aral Synthese-Technologie • speziell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben diverser asiatischer PKW-Hersteller • hervorragende Oxidations- und Reibwertstabilität, kombiniert mit außerordentlich guten Kälteeigenschaften, sorgen für hervorragenden Schaltkomfort über lange Intervalle auch bei extremen Temperaturen 			
Aral Getriebeöl ATF 55			
ZF TE-ML 04D, 14A • Voith H55.6335xx • MB-Freigabe 236.9 • MAN 339 Typ Z1/V1 • Volvo Transmission Oil 9734 • entspricht Ford Mercon® • entspricht GM Dexron® IIIH • Allison C4			
215BB7	lose Ware		
15548F	208 Ltr.	Leihfass	4008177099298
15549B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099311
15549A	20 Ltr.	Kanister	4008177099304
15548E	1 Ltr.	Dose	4003116159293
Getriebeöl für Automatikgetriebe gem. ehemaliger GM-Spezifikation Dexron III F-30589.			
Aral Getriebeöl ATF 22			
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A • Voith H55.6335xx • MB-Freigabe 236.6 • MAN 339 Typ Z1/V1 • entspricht Ford Mercon® • entspricht GM Dexron® II			
215BB8	lose Ware		
154EC1	208 Ltr.	Leihfass	4008177100284
154EC2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100260
154EBF	20 Ltr.	Kanister	4008177100277
154EC0	1 Ltr.	Dose	4003116259771
154EC3	0,5 Ltr.	Dose	4003116259757
Getriebeöl für Automatikgetriebe gem. GM-Spezifikation ATF Typ II D, Einsatz in Automatik-/Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen.			

Schaltgetriebe			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl SNS-M 75W-80 API GL-4 • ZF TE-ML 01E, 02E, 16P • MB-Freigabe 235.41 • MAN 341 Typ Z5			
2176C5	lose Ware		
154FF1	208 Ltr.	Leihfass	4008177105456
154FF2	20 Ltr.	Kanister	4008177105463
<p>Aral SNS-M 75W-80 wird besonders für Nutzfahrzeuge LKW Busse, Kleintransporter) mit Schaltgetrieben empfohlen, die ein Öl der API-Klasse GL-4 benötigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hervorragende Temperatur- und Alterungsstabilität bieten gute Systemsauberkeit • überragendes Druckaufnahmevermögen (EP-Performance) ermöglicht auch unter extremen Lastkonditionen maximalen Schutz der Bauteile • ausgeprägte Temperaturreduzierung durch verringerte Reibung verlängert Haltbarkeit der Getriebe • optimales Viskosität-/Temperaturverhalten für bessere Schaltbarkeit – auch bei niedrigen Temperaturen bis -40°C einsetzbar. 			
Aral Getriebeöl SNS 75W-80 API GL-4 • ZF TE-ML 01L, 02L, 16K • MAN 341 Typ Z4			
151C14	208 Ltr.	Leihfass	4008177990366
14AF2D	20 Ltr.	Kanister	4008177967436
<p>Hochdruckgetriebeöl in Aral Synthese-Technologie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für den Einsatz in Handschaltgetrieben mit und ohne Intarder, in mechanischen Getrieben und Lenkungen • Einsatz in Nutzfahrzeugen auch für verlängerte Ölwechselintervalle (Bitte Herstellerangaben beachten!) 			
Aral Getriebeöl SNS-A 75W-85 API GL-4 • MB-Freigabe 235.4 • MAN 341 TYP E4 • Volvo Transmission Oil 97307			
154FEF	208 Ltr.	Leihfass	4008177105432
154FF0	20 Ltr.	Kanister	4008177105449
<p>Vollsynthetisches Hochleistungs-Schaltgetriebeöl mit hoher thermischer Stabilität. Speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt, ermöglicht es eine deutliche Verlängerung der Ölwechselfristen (Bitte Herstellerangaben beachten!).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viskositätslage SAE 75W-85 garantiert auch bei tiefsten Temperaturen eine exzellente Schaltbarkeit und trägt durch seine Leichtlauf Eigenschaften zur Kraftstoffersparnis bei • geeignet für alle Schaltgetriebe, die eine API Klasse zwischen GL-1 und GL-4 erfordern 			
Aral Getriebeöl SNS-AT 75W-90 API GL-4 • MB-Freigabe 235.11			
1554DF	208 Ltr.	Leihfass	4008177099045
1554EA	20 Ltr.	Kanister	4008177099052
<p>Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Schaltgetriebe in Nutzfahrzeugen. Besonders geeignet für den Einsatz in Mercedes-Benz Fahrzeugen der Baureihen Actros, Axor und Atego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrbereichviskosität erlaubt den ganzjährigen Einsatz • verwendbar sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen • großes Maß an Betriebssicherheit unter allen Bedingungen 			
Aral Getriebeöl SNS-B 75W-80 API GL-4 • MAN 341 Typ VR • Voith Retarder Ölklasse C			
215BCC	lose Ware		
151C19	208 Ltr.	Leihfass	4008177990380
<p>Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Voith Retarder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Wartungsintervalle bis 400.000 km (Bitte Herstellervorgaben beachten!) • Voith Retarder Wechselintervalle bis 180.000 km 			

Schaltgetriebe			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl EP SYNTH 75W-90 API GL-4 + • VW 501 50			
15545E	208 Ltr.	Leihfass	4008177100246
15545F	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100253
15545C	20 Ltr.	Kanister	4008177100222
15546A	1 Ltr.	Dose	4003116254677
Hochleistungs-Getriebeöl in Aral Synthese-Technologie mit Leichtlaufeigenschaften. • Mehrbereichscharakter SAE 75W-90 für PKW-Schaltgetriebe, Zweiradgetriebe und Achsgetriebe sowie für Nutzfahrzeug-Aggregate (z. B. LKW, Baumaschinen, landwirtschaftliche Aggregate)			
Aral Getriebeöl EP 80W API GL-4 • ZF TE-ML 17A • MB-Freigabe 235.1 • MAN 341 Typ Z2/E1			
215BAD	lose Ware		
154ECA	208 Ltr.	Leihfass	4008177098581
154ECB	60 Ltr.	Garagenfass	4008177098598
154EC9	20 Ltr.	Kanister	4008177098574
Standard-Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe, die ein Öl nach API GL-4 fordern.			
Aral Getriebeöl EP 80W-90 API GL-4 • ZF TE-ML 02B, 17A • MAN 341 Typ Z2			
15784D	208 Ltr.	Leihfass	4008177111730
15784E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177111761
15784C	20 Ltr.	Kanister	4008177111723
15784F	1 Ltr.	Dose	4008177111884
Mehrbereichsgetriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe, die ein Öl nach API GL-4 fordern.			
Aral Fluid HGS 80W API GL-4 • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • MB-Freigabe 236.12 • Volvo 97303 (WB101) • UTTO • MF M 1145 • entspricht Ford ESN-M2C134-D • entspricht John Deere JDM J20C • entspricht Massey Ferguson M 1135, M 1143 • Kann dort eingesetzt werden, wo Case 1207, 1209, MAT 3505 oder MAT 3525 empfohlen wird.			
215BB0	lose Ware		
155FE6	208 Ltr.	Leihfass	4008177106194
155FE7	60 Ltr.	Garagenfass	4008177106200
155FE5	20 Ltr.	Kanister	4008177106187
Kombiniertes Hydraulik-/Getriebeöl (Typ UTTO). • für moderne Schlepper und Nutzfahrzeuge, wenn für Hydrauliksystem, Bremsen und Getriebe ein einheitlicher Schmierstoff empfohlen wird • zuverlässiger Betrieb auch bei schwerem Einsatz • Kann überall dort eingesetzt werden, wo Öle nach Valtra G2-08 gefordert werden.			
Aral Fluid TO-4 10W ZF TE-ML 03C • Caterpillar TO-4 • Komatsu			
154CC5	208 Ltr.	Leihfass	4008177098543
Universalgetriebeöl für Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Einsetzbar in Lastschaltgetrieben, Seitenantrieben, nassen Bremsen und Achsantrieben gemäß Herstellerspezifikationen.			
Aral Fluid TO-4 30 ZF TE-ML 03C, 07F • Caterpillar TO-4 • Komatsu			
215BB1	lose Ware		
154CC6	208 Ltr.	Leihfass	4008177098550
Universalgetriebeöl für Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Einsetzbar in Lastschaltgetrieben, Seitenantrieben, nassen Bremsen und Achsantrieben gemäß Herstellerspezifikationen.			

Achsantriebe			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl BS 75W-90 API GL-5 • ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B • MAN 342 Typ S1 • Scania STO 1:0			
215BC6	lose Ware		
154EC8	208 Ltr.	Leihfass	4008177098567
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl für LKW- und PKW-Hinterachsen. Auch für Schaltgetriebe, die ein Öl nach API GL-5 fordern (Scania).			
Aral Getriebeöl SNA-C 75W-90 API GL-5 • ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B • MB-Freigabe 235.8 • MAN 342 Typ S1 • Volvo Transmission Oil 97312 • Scania STO 1:0			
15567D	208 Ltr.	Leihfass	4008177099427
15567E	20 Ltr.	Kanister	4008177099434
Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Achsgetriebe und Schaltgetriebe. <ul style="list-style-type: none"> • für Wartungsintervalle bis 400.000 km (Bitte Herstellervorgaben beachten!) • für Achsantriebe/-getriebe, Endantriebe, Schaltgetriebe, Nebenantriebe und Lenkgetriebe • konzipiert auch als Leichtlauf-Getriebeöl 			
Aral Getriebeöl HYP SYNTH 75W-90 API GL-5			
215482	lose Ware		
151C95	208 Ltr.	Leihfass	400817799048
14374E	60 Ltr.	Garagenfass	400817743706
14AF2B	20 Ltr.	Kanister	400817796508
Hochleistungs-Getriebeöl in Aral Synthese-Technologie mit Leichtlaufeigenschaften. <ul style="list-style-type: none"> • Mehrbereichscharakter SAE 75W-90 für hochbelastete (Hypoid-) Antriebsachsen • für stark beanspruchte Getriebe (Schalt-/Achsgetriebe) im PKW-, Zweirad- und Nutzfahrzeugbereich (z. B. LKW, Baumaschinen, landwirtschaftliche Aggregate) (Bitte Herstellerangaben beachten) 			
Aral Getriebeöl SNA-D 80W-90 API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A • MB-Freigabe 235.20 • MAN 342 Typ M3 • Scania STO 1:0			
1556A1	208 Ltr.	Leihfass	4008177099601
Mehrbereichs-Achsgetriebeöl für hochbelastete Getriebe mit Hypoid-, Spiral- und Schrägverzahnung, Antriebsachsen, auch mit großem Achsversatz, sowie Endantriebe. Weiter Einsatzbereich dank Mehrbereichs-Charakteristik. Aral Getriebeöl SNA-D erfüllt die Anforderungen diverser OEM für LKW, PKW, Lieferwagen, Busse und Landmaschinen.			
Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140 API GL-5 • Scania STO 1:0			
215BC9	lose Ware		
155A0A	208 Ltr.	Leihfass	4008177104138
Hochleistungs-Getriebeöl in Aral Synthese-Technologie für den Einsatz in Hinterachsen und Schaltgetrieben gem. Herstellervorschriften, vornehmlich im Nutzfahrzeugbereich über einen weiten Temperatureinsatzbereich bei führenden Herstellern wie Renault und DAF. Aral Getriebeöl SNA-B ist für verlängerte Ölwechselintervalle (bis 400.000 km) konzipiert worden. Bei Scania Nutzfahrzeugen kann es sowohl im Schaltgetriebe wie auch in den Achsen eingesetzt werden.			
Aral Getriebeöl HYP 80W API GL-5 • ZF TE-ML 17B • MAN 342 Typ M1			
151C8F	208 Ltr.*	Leihfass	4008177990441
Hypoid-Getriebeöl für höchstbelastete Achsantriebe und Lenkungen. <ul style="list-style-type: none"> • auch für nicht synchronisierte Handschaltgetriebe (Bitte Herstellerangaben beachten!) 			

Achsantriebe			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl HYP 85W-90 API GL-5 • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A • MB-Freigabe 235.0 • MAN 342 Typ M1			
215BAA	lose Ware		
15546C	208 Ltr.	Leihfass	4008177100321
15546E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100338
15546D	20 Ltr.	Kanister	4008177100314
15546B	1 Ltr.	Dose	4003116142592
Hypoid-Getriebeöl für den Einsatz in Achssystemen, Verteilergetrieben, Differenzialen mit Achsantrieben, Getrieben in PKW und NFZ (Bitte Herstellerangaben beachten!).			
Aral Getriebeöl HYP 85W-140 API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A			
215BA8	lose Ware		
1555DC	208 Ltr.	Leihfass	4008177099618
1555DD	20 Ltr.	Kanister	4008177099625
Standard-Getriebeöl nach API-Klasse GL-5 für höchstbelastete Achsantriebe mit großem Achsversatz. Es kann auch für Schaltgetriebe verwendet werden, wenn dies vom Hersteller ausdrücklich gefordert wird.			
Aral Getriebeöl BS-LSX 75W-140 API GL-5 • ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D • MB-Freigabe 235.61			
1554DA	208 Ltr.	Leihfass	4008177099021
1554DB	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099038
1554CF	20 Ltr.	Kanister	4008177099014
Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl mit LS-Zusatz für den Einsatz in PKW mit gesperrten Achssystemen, in Achsen, Schaltgetrieben und Nebenaggregaten in NFZ für längere Intervalle.			
Aral Getriebeöl HYP LS 85W-90 API GL-5 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C			
15550C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099144
15550D	20 Ltr.	Kanister	4008177099151
Hypoid-Getriebeöl mit Limited-Slip-(LS)-Zusatz für den Einsatz in gesperrten Achssystemen, Verteilergetrieben, Differenzialen mit Achsantrieben, Getrieben in PKW und NFZ.			
Aral Getriebeöl SNA-E 75W-90 API GL-4/ GL-5/ MT-1 • ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B • MB-Freigabe 235.8 • MAN 341 Typ E3, Z2, MAN 342 Typ M3 • Scania STO 1:0 • SAE J2360			
1559DA	208 Ltr.	Leihfass	4008177100918
1559DB	20 Ltr.	Kanister	4008177100925
Vollsynthetisches Leichtlauf-Universalgetriebeöl, das die internationalen API-Klassifikationen GL-1 und GL-5 übertrifft und bestens für den Einsatz im gesamten Antriebsstrang moderner Nutz- und Baufahrzeuge geeignet ist.			
<ul style="list-style-type: none"> • spezielle Additive und vollsynthetische Basisöle sorgen für höchste Oxidationsstabilität, ausgezeichnetes Kälteverhalten und beste Kaltschaltfähigkeit • geeignet auch für lange Ölwechselintervalle • Leichtlaufeigenschaften sparen Kraftstoff und bringen ökonomische und ökologische Vorteile im Vergleich zu konventionellen Ölen 			
Aral Getriebeöl EP Plus 80W-90 API GL-4 /GL-5/ MT-1 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 341 Typ E2 • MAN 342 Typ M2			
215556	lose Ware		
1555CF	208 Ltr.	Leihfass	4008177099496
1555DB	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099519
1555DA	20 Ltr.	Kanister	4008177099502
Hochleistungs-Getriebeöl mit neuester Additivtechnologie für den universellen Einsatz im NFZ-Bereich in den höchstbelasteten Hypoid-Achsen, synchronisierten Schaltgetrieben, Nebenantrieben, Lenkungen, Verteilergetrieben etc. (Bitte Herstellerangaben beachten!).			

Kühlerschutz			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Antifreeze Silikatfrei MB-Freigabe 325.3 • ASTM D 4985, ASTM D 3306 • MAN 324 Typ SNF • BS 6580:2010 • JASO JIS K2234			
215C64	lose Ware		
154E4A	208 Ltr.	Leihfass	4008177098468
154E4B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177098475
154E4C	1 Ltr.	Dose	4003116918371
Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreies Kühlmittelkonzentrat mit Langzeitwirkung für moderne Motoren. <ul style="list-style-type: none"> als Sommer- und Winterbetriebsmittel je nach Verdünnung mit Wasser kann Frostschutzsicherheit bis -40° C erzielt werden (40 Vol.-% Antifreeze + 60 Vol.-% Wasser = Frostschutzsicherheit bis -27° C) 			
Aral Antifreeze Extra MB-Freigabe 325.0 • ASTM D 3306 • BS 6580:2010 • MAN 324 Typ NF • ASTM D 4985 • MTU MTL 5048 • JASO JIS K2234			
215C63	lose Ware		
1553B0	208 Ltr.	Leihfass	4008177098963
1553B2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177098987
1553B1	20 Ltr.	Kanister	4008177098970
1553AF	1 Ltr.	Dose	4003116918289
Kühlerschutz als Sommer- und Winterbetriebsmittel. <ul style="list-style-type: none"> nitrit-, amin- und phosphatfreies, silikathaltiges Kühlmittelkonzentrat je nach Verdünnung mit Wasser kann Frostschutzsicherheit bis -40° C erzielt werden (40 Vol.-% Antifreeze + 60 Vol.-% Wasser = Frostschutzsicherheit bis -27° C) 			
Zusatzprodukte			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Kipper-Hydrauliköl DIN 51524 T2 Typ HLP • ISO VG 15			
1554EB	20 Ltr.	Kanister	4008177099069
Spezielles Öl für Kipperanlagen, Fahrerhaus-Kippanlagen und hydraulische Vorrichtungen.			
Fette			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Mehrzweckfett DIN 51502 K2K-30 • MB-Freigabe 267.0			
143F1D	180 kg	Fettdrum	4003116181003
143F40	50 kg	Hobbock	4008177967306
1448B1	18 kg	Eimer	4008177959806
151CDF	5 kg	Eimer	4003116281055
1446F2	0,4 kg	Kartusche	4003116181195
Lithiumverseiftes Universalfett auf Basis hochwertiger Mineralöle mit ausgesuchten Inhaltsstoffen. <ul style="list-style-type: none"> verfügt über Verschleißschutz-, Alterungsschutz- und Korrosionsschutzkomponenten Universalschmierstoff/Abschmierfett für einen weiten Anwendungsbereich u.a. im PKW-Sektor mit Zulassung der Kfz-Industrie 			
Aral Mehrzweckfett F DIN 51502 KPF2K-30			
1448B3	18 kg	Eimer	4008177966729
1446F5	0,4 kg	Kartusche	4003116186084
Wasserbeständiges, lithiumverseiftes Universal-EP-Fett mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS2). <ul style="list-style-type: none"> verfügt über ausgeprägte Notlaufeigenschaften 			
Aral Langzeitfett H DIN 51502 KP2K-20			
155F47	180 kg	Fettdrum	4008177105913
155F48	50 kg	Hobbock	4008177105920
155F46	18 kg	Eimer	4008177105937
155F45	0,4 kg	Kartusche	4003116187197
Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Zusatz. <ul style="list-style-type: none"> besonders fadenzünftig und stark haftend mit Zulassung der Kfz-Industrie hochwirksame Additive schützen vor Korrosion und Alterung 			

Fette			
Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Radlagerfett			
DIN 51502 KP2N-30 • MB-Freigabe 265.1 • MAN 284 Li-H2 • NLGI 2			
1448B2	18 kg	Eimer	4008177967313
Lithiumverseiftes Komplexfett für alle Arten von Radlagerungen und sonstigen Schmierstellen bei hohen Temperaturen.			
Aral Fließfett N			
DIN 51826 GP00K-40 • MB-Freigabe 264.0 • MAN 283 Li-P 00/000 • NLGI 00/000 • Lincoln • Vogell			
1448B7	18 kg	Eimer	4008177967030
Lithiumverseiftes, teilsynthetisches Fließfett für die Schmierung von Nutzfahrzeugen mittels Zentralschmieranlage.			

Aral Extranet: Rund um die Uhr erreichbar!

The screenshot displays the Aral Lubricants website interface. At the top, there is a navigation bar with the Aral logo and the tagline 'Aral Lubes - Alles rund um Schmierstoffe'. Below this, there are tabs for 'Allgemeines' and 'International Dealer'. The main content area is divided into several sections: 'Aral Schmierstoffe App' with QR codes for Google Play and the App Store; 'Herzlich Willkommen auf der Aral-Lubricants.de' with a welcome message; 'Passendes Öl schnell gefunden' with a search tip; 'Schmierstoff ABC - Spickzettel bei Ölfragen' with a question mark icon; 'Aral Produktkataloge' with a link to the catalog; 'Aral - Qualität aus Deutschland' with a link to certifications; 'Wir forschen für Sie' with a link to research; 'Schmierstoff Infotime' with a link to information; 'MEIN ONLINE ACCOUNT' with a link to the account; 'Aral Tankstelle in Ihrer Nähe' with a link to find a station; and 'Die Aral Partner App - exklusiv für Aral Markvertriebspartner' with a link to the app. The footer contains copyright information for 2012 Aral Aktiengesellschaft.

Unter www.aral-lubricants.de erhalten Sie aktuell und allgemein zugänglich alle wichtigen Informationen rund um unsere Schmierstoffe. Im geschützten Bereich können Sie z. B. zu jeder Zeit Ihre Bestellungen vornehmen und verwalten.

Ihr Aral Außendienstmitarbeiter gibt Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft zu Sortiment, Bestellmengen, Preisen usw.

Aral Aktiengesellschaft
Geschäftsbereich Schmierstoffe
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Tel. 0800/723 71 14*
inboundaral@bp.com
www.aral-lubricants.de
www.aral.de

* Kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz